

## Gabinete Ancho de Profundidad Estándar SmartRack de 42U con puertas y paneles laterales

NÚMERO DE MODELO: SR42UBWD



### General

Una versión ANCHA de nuestro SmartRack de 42U. Este gabinete tiene un ancho de 76.2 cm [30"], comparado con el ancho estándar de 61.0 cm [24"]. Este ancho adicional permite la instalación de equipos de alta densidad. Permite instalar un administrador de cables y un PDU en la parte exterior de los laterales del rack para mantenerlos fuera del flujo de aire y permitir el enfriamiento apropiado. Estos racks anchos cuentan con todas las características de los SmartRack estándar para hacer posible el uso cruzado de los accesorios.

### Características

- Se envía totalmente ensamblado para una rápida instalación y colocación sobre las ruedas reforzadas preinstaladas.
- Los juegos de rieles frontales y posteriores para instalación se ajustan en incrementos de 1/4" [6.35 mm]. El ajuste es rápido y cómodo. La guía de profundidad fácil de visualizar asegura la colocación uniforme del riel, sin necesidad de realizar mediciones que consuman tiempo.
- Los rieles de instalación accesorios (2 rieles por gabinete), que no requieren herramientas para su instalación, incluyen ranuras para la colocación rápida de PDUs compatibles y administradores de cables verticales. Las ranuras de instalación están dispuestas en un patrón estándar de la industria compatible con una gran variedad de accesorios. Cada riel puede alojar dos PDUs o administradores de cables verticales, uno al lado del otro (cuatro piezas por gabinete).
- Incluye 50 tuercas de fijación M6 y 50 tornillos M6 (piezas de instalación del equipo)
- Acabado con revestimiento en polvo texturizado que ofrece gran resistencia a diferentes entornos ambientales, como la instalación en almacenes.
- Ventilación masiva desde el frente hacia la parte posterior. El patrón de perforación en puerta del 65%

### Destacado

- Gabinete SmartRack 42U con puertas y paneles laterales
- 4 postes verticales interiores con orificios cuadrados sin rosca
- Ancho de 76.2 cm [30"] para optimizar el flujo de aire en el gabinete.
- Profundidad estándar de 106.68 cm [42"]
- Se envía totalmente ensamblado.
- Ventilación masiva desde el frente hacia la parte posterior
- Capacidad de carga de 1360.8 kg [3000 lb] estacionaria / 1020.6 kg [2250 lb] en movimiento
- Puertas frontal y trasera reversibles, removibles y con cerradura
- Los paneles laterales desmontables se cierran con la misma llave que las puertas.
- Puede pasar por puertas estándar de 2.13 m [7 pies]
- Cumple con todos los requerimientos para la compatibilidad con PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard [Estándar para Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago])

### El Paquete Incluye

- Gabinete SR42UBWD
- (4) Paneles Laterales
- (4) Cerraduras de panel lateral

o más en espacios abiertos cumple o supera los requisitos del fabricante del servidor.

- Profundidad interna máxima utilizable de 37 pulgadas / 94 cm (desde el riel frontal hasta el riel posterior).
- Soporta una carga nominal de 1360.8 kg [3000 lb] estacionaria y de 1020.6 kg [2250 lb] en movimiento.
- Puerta frontal removible, reversible y con cerradura.
- Puertas posteriores con cerradura y reversibles. El diseño de la puerta trasera dividida reduce la distancia de paso necesaria para el ingreso por mantenimiento, lo cual permite la colocación del gabinete cerca de la pared.
- Los paneles laterales removibles con cerradura son de la mitad del tamaño estándar para que, al ser más pequeños y livianos, faciliten la instalación y el servicio de mantenimiento. Dos paneles laterales por lado (4 paneles en total). Los paneles laterales se cierran con la misma llave de las puertas frontal y trasera.
- Las pestañas de anclaje integradas permiten la combinación segura de gabinetes en hileras. El ancho de centro a centro se puede establecer en 76.2 cm [30"].
- Las ruedas están preinstaladas y soportan una carga en movimiento de 1020.6 kg [2250 lb], lo cual permite la configuración previa y el traslado de los gabinetes hasta su ubicación final. Las ruedas son removibles.
- Las patas niveladoras se extienden para que el gabinete pueda instalarse en pisos desnivelados. Las patas niveladoras son removibles.
- El diseño compacto permite pasar el gabinete a través de puertas comerciales de altura estándar.
- Conveniente sistema de conexión a tierra Todos los componentes tienen la descarga a tierra conectada al marco del gabinete, que incluye varias conexiones para la descarga a tierra de la instalación. Las puertas frontal y trasera incluyen cables de conexión a tierra de desconexión rápida.
- Fondo abierto para acceder a los cables.
- El panel superior cuenta con numerosos orificios para acceso a los cables. El panel puede quitarse en cuestión de segundos sin necesidad de herramientas y sin tener que desconectar primero los cables.
- Los soportes estabilizadores incluidos se utilizan para el envío y pueden volver a colocarse en la base del marco del gabinete en el interior o en la parte de afuera.
- Cumple con todos los requerimientos para la compatibilidad con PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard [Estándar para Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago])
- Compatibilidad con accesorios de optimización de flujo de aire y accesorios para administrar los cables.

- (2) Llaves para puerta y panel lateral
- (50) Tornillos M6
- (50) Tuercas de fijación M6
- (50) Arandelas M6
- Manual del propietario

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332150639
Tipo de Rack	Gabinete

<b>FÍSICAS</b>	
Color	Negro
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (cm)	70.5
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (pulgadas)	27.75
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (mm)	705
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	93.98
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	37
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	940
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	10.16
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	4
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	102
Altura del Rack	42U
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	198.12 x 77.47 x 109.22
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	78.00 x 30.50 x 43.00
Peso de Envío (kg)	165.56
Peso de Envío (lb)	365.00
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	199.39 x 75.01 x 109.22
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	78.5 x 29.53 x 43
Peso de la Unidad (kg)	142.88
Peso de la Unidad (lb)	315
Capacidad de Peso – En Movimiento (kg)	1,021
Capacidad de Peso – en Movimiento (lb)	2250
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	1,361
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	3000
Profundidad de Rack	Estándar
<b>FUNCIONES ESPECIALES</b>	



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
www.tripplite.com

Poste de conexión a tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
Administración del Cableado Incorporada	Sí
Ancho Extra	Sí
<b>CERTIFICACIONES</b>	
Certificaciones	UL60950; RoHS; CE; Clasificación de Protección IP20
Aprobaciones	EIA/ECA-310-E
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años

© 2020 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.