

Gabinete de Pared Exterior 10 RU

MOD.GPDEH10

FICHA TÉCNICA

Características Específicas

CAPACIDAD RU	ALTO (CM)	ANCHO (CM)	PROFUNDIDAD (CM)
10	48	60	55



- Puerta frontal metálica hermética protegido con jebe en el marco para protección de agua y polvo
- Techo tipo sombrero para caída de agua
- Lado posterior con placas de fijación laterales con orificios para instalación en pared
- Laterales fijos metálicos sin ventilación y si huecos para ventiladores (**Ventilación Opcional**)
- Bastidores laminados al frío 19"ajustables y con perforación para pernos enjaulados M6
- Fabricación en acero galvanizado (puertas 1.5 mm y estructura y laterales 1.2mm)
- Acceso a cables parte inferior trasera
- Pintura brillante texturizada Antióxido



Características Generales

Uso:	Redes y Telecomunicaciones
Chapa:	Tipo push
Acabado Superficial:	Pintura antióxido epóxido al horno en polvo electrostático
Grado de protección:	IP65
Capacidad de carga:	90 Kg
Color:	Gris RAL 7035
Garantía:	12 meses
Fabricación:	Nacional

Normas y Certificaciones

- ANSI/ EIA RS-310
- IEC297-2
- DIN41494
- DIN41497
- GB/T3047 2-92
- ESTANDAR ETSI
- Compatible con estándar de 19 pulgadas

